

# TECHNISCHES DATENBLATT



PRODUKTE	50.50	115.33	75.60	100.60	115.60
Länge (mm)	500	1150	750	1000	1150
Breite (mm)	500	330	600	600	600
Dicke (mm)	30	30	30	30	30
Gewicht (kg)*	24	37	43	57	64
Schutzart (IP)**	67	67	67	67	67
Schutzklasse (SK)	I	I	I	I	I
Spannung (V)	230	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Stromstärke (A)	1.5	2.2	2.5	3.4	4.3
Leistungsaufnahme (W)	<b>345</b>	<b>506</b>	<b>575</b>	<b>782</b>	<b>989</b>
Leistungsabgabe (W)	<b>338</b>	<b>496</b>	<b>564</b>	<b>766</b>	<b>969</b>
Garantie (M)	240	240	240	240	240
Halterung für Montage	•	•	•	•	•
Montageanleitung und Hinweise	•	•	•	•	•
Silikonkabel (1m)	•	•	•	•	•
Regeleinheit	-	-	-	-	-

\*] in Abhängigkeit von der Steinsorte

\*\*] in Abhängigkeit von der Regeleinheit

• inklusive / im Lieferumfang enthalten

- exklusive / im Lieferumfang nicht enthalten

## EINSATZGEBIETE

Neubau	Zubau	Wohnbau	Hotel	Büro
Altbau	Sanierung	Kirchen	Therapiezentren	Kindergärten
Schulen	Krankenhäuser	Praxen	Einfamilienhaus	Mehrfamilienhaus